

INSTRUKTION FÖR KORREKT ELDNING I ÖPPEN SPIS I LÄGENHET

För att undvika obehag i form av rök i den egna och grannars lägenheter vid eldning, är det av yttersta vikt att följande enkla anvisningar följs.

- Eldning får endast ske med torr ved som skall vara fint kluven.

Lämpligast björkved som ej kastar gnistor.

Eldning med pappersavfall, sopor får absolut ej förekomma.

- På grund av eldstadens utformning får endast en liten brasa eldas.

Max 2-3 vedträn som ställes lutande i hörnen av eldstaden.

- Vid tändning av brasa öppnas rökgasspjäll och ett fönster eller balkongdörr. Luckan i eldstadens nederdel öppnas och litet tidningspapper tänds och håller in i hålet för att värma upp rökgaskanalen. Luckan stänges åter.

Därefter tändes en liten brasa bestående av späntade stickor, litet tidningspapper och max tre kluvna vedklabbar.

OBS! Tillse att fönster eller balkongdörr hålles öppen och endast skjutes igen något när elden tagit sig.

Ingen påfyllning av brasan får ske.

- För att minska undertrycket i lägenheten vid eldning, kan ett hushållspapper sättas över frånluftventilen i badrum och toalett tillfälligt.
- Rökgasspjället får ej stängas förrän brasan är helt utbrunnen och askan har kallnat.

Vid eldning på kvällen hålles spjället öppet under natten och askan röres om på morgonen för att kolla att den är helt utbrunnen.

- Så länge eldning ej förekommer skall rökgasspjället hållas stängt.
- I de fall obehag vållas för kringboende kan eldningsförbud inträda.

Dessa eldningsråd har upprättats i samråd med skorstensfejare Åke Huss AB.

Rolf Andersson VVS-Kontroll AB